

**Задвижка клиновая фланцевая двухдисковая с выдвижным шпинделем 30с41нж PN1,6МПа**

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем двухдисковая стальная предназначена для установки на технологических линиях в качестве запорного устройства.

Диаметр номинальный, DN, мм	150,200,300
Давление номинальное, PN, МПа	1,6
Класс герметичности по ГОСТ 9544	A
Управление	ручное, электропривод тип "Б"
Рабочая среда	вода, пар
Присоединение к трубопроводу	фланцевое
Направление подачи среды	с любой стороны
Установочное положение	любое, кроме приводом вниз
Температура рабочей среды, °С	от -40 до +425
Температура окружающей среды, °С	от -40 до +40

**Материалы основных деталей:**

Корпус, крышка, диски	Сталь 25Л ГОСТ 997
Шпиндель, детали затвора	Сталь 20Х13 ГОСТ 5632
Ответные фланцы	По ГОСТ 12820 на PN 1,6 МПа
Набивка сальника	Графлекс

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**  
**Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,**  
**Москва (495)268-04-70, Санкт-Петербург (812)309-46-40**  
**Единый адрес: [rkz@nt-rt.ru](mailto:rkz@nt-rt.ru)**  
**[rakaz.nt-rt.ru](http://rakaz.nt-rt.ru)**